


## Кабель КВК-П-1,5ф 2x0,50 для видеонаблюдения

Арт. 102758

Комбинированный кабель КВК-П-1,5ф 2x0,50 для систем аналогового видеонаблюдения имеет однопроволочный радиочастотный элемент РК 75-1,5-36, экран (оплётка медными проволоками плотностью не менее 90%) и две жилы питания сечением 0,5 мм.кв. Предназначен для внешней стационарной прокладки. Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С



ТУ 3588-028-39793330-2014

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

### Назначение

Для систем аналогового видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи видеосигнала. Для наружной прокладки.  
Напряжение: до 250 В переменного тока частотой 50 Гц для жил питания. Стоек к кратковременному воздействию минеральных масел.

### Конструкция

Токопроводящая жила – медная однопроволочная  
Изоляция - пористый полиэтилен  
Экран – оплётка медными проволоками плотностью не менее 90%  
Оболочка - светостабилизированный полиэтилен

### Требования пожарной безопасности

К кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности. Класс О2.8.2.5.4 по [ГОСТ 31565-2012](#).

### Конструктивные параметры

Количество жил: 3  
Диаметр жилы, мм: 0.33  
Число и диаметр проволок: 1x0,33  
Диаметр по изоляции, мм: 1.5  
Плотность оплетки: 90%  
Радиочастотный элемент: Паракс РК 75-1,5-36

Сечение жил питания, мм<sup>2</sup>: 0.5

Диаметр кабеля, мм: 5,5

Масса 1 км кабеля, кг: 33.8

Объем горючей массы, л/км: 18.4

Объем 1 км кабеля, м<sup>3</sup>: 0.0623

Бухтовка, м: 200

Тип упаковки: Бухта

## Электрические характеристики

Электрические характеристики комбинированных кабелей

Волновое сопротивления радиочастотного элемента - 75 Ом

Коэффициент затухания радиочастотного элемента на разных частотах

Марка кабеля	6 МГц	10 Мгц	50 МГц	100 МГц	200 МГц
КВК-П-1,5ф	4.92	6.44	14.80	21.30	30.40
КВК-П-2, КВК-Пт-2	5.38	6.89	15.39	22.13	32.17
КВК-П-2Э	5.39	6.72	13.31	18	25.20
КВК-П-3ф, КВК-Пт-3ф	2.88	3.72	8.44	12.09	17.30

Затухание связи при частоте 30 МГц

Марка кабеля	Затухание связи, мОм/м, не более
КВК-П-1,5ф	320
КВК-П-2, КВК-Пт-2	-
КВК-П-2Э	15
КВК-П-3ф, КВК-Пт-3ф	110

Электрическое сопротивление жил питания на 1 км в зависимости от их сечения

Параметр	0,50 мм <sup>2</sup>	0,75 мм <sup>2</sup>
Электрическое сопротивление жил питания, Ом/км	40.50	25.50

Электрическое сопротивление изоляции жил питания постоянному току при температуре 20 °C не менее 10 МОмхкм

## Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 1-2.
- Минимальная рабочая температура – -50°C.
- Максимальная рабочая температура – 70°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C

- Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, росы
- Срок службы кабеля – 30

## **Условия монтажа**

- Минимальный радиус изгиба – 10 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -20°C.