

маркетинговый паспорт
Концевые термоусаживаемые муфты
3 РКВТпб-10 нг-Ls





10кВ / 0 ЭПР / 3 жилы / нг-LS / → Внутренняя установка

КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

3 РКВТп6-10 нг-LS - муфты для кабеля с изоляцией из ЭПР резины до 10 кВ.

Муфты 3 РКВТп6-10 предназначены для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с ЭПР (этиленпропиленовая резина) изоляцией до 10 кВ. Муфты устанавливаются в помещении всех категорий влажности.

Кабель в исполнении нг, нг-LS используется при строительстве мест с высокой концентрацией людей (торговые комплексы, дворцы спорта и т.д.) и промышленных объектов с повышенными требованиями безопасности (АЭС, метрополитен, кабельные коллекторы и др.)

Тип кабеля: РЭРГ, РЭБР, РЭВГнг(A), РЭБВнг(A), АРЭВГнг(A), АРЭБВнг(A), К9РВВнг(A)-LS, К9РВСБ, РэпБВ, АРэпБВ, РэпБВнг(A), АРэпБВнг(A), RG7H10NR

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечник 2НБ;
- 2 — манжета;
- 3 — герметик выравнивания поля;
- 4 — трубка стресс-контроля;
- 5 — трубка антитрекинговая;
- 6 — перчатка;
- 7 — наконечник под опрессовку;
- 8 — пружина ППД.



Технические характеристики

▶ Сечение жил	35-240мм ²
▶ Напряжение	до 10кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	УЗ
▶ Тип изоляции	ЭПР
▶ Установка	внутренняя

Артикул	Наименование	Длина разделки	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²
zeta20440	3 РКВТп6-10 (35-50) ЭПР нг-LS ЗЭТАРУС	800	3	35-50
zeta20441	3 РКВТп6-10 (70-120) ЭПР нг-LS ЗЭТАРУС	800	3	70-120
zeta20442	3 РКВТп6-10 (150-240) ЭПР нг-LS ЗЭТАРУС	800	3	150-240