


ПАСПОРТ

1. Стяжка кабельная нейлоновая представляет собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте.
2. Область применения:
Стяжка кабельная нейлоновая предназначена для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов. Стяжки поставляются в белом и черном цветовом исполнении.
Материал изготовления - полиамид 6.6 (нейлон 6.6).
3. Комплектация: товар, герметичная упаковка.
4. Характеристики и параметры:

Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
57-0100	Белый	100	2,5	22	8
57-0101	Черный	100	2,5	22	
57-0150	Белый	150	2,5	35	
57-0151	Черный	150	2,5	35	
57-0200-4	Белый	200	2,5	53	
57-0201-4	Черный	200	2,5	53	
57-0200	Белый	200	3,6	53	18
57-0201	Черный	200	3,6	53	
57-0250	Белый	250	3,6	65	
57-0251	Черный	250	3,6	65	
57-0300	Белый	300	3,6	80	
57-0301	Черный	300	3,6	80	
57-1302	Белый	300	4,8	80	22
57-1303	Черный	300	4,8	80	
57-0350	Белый	350	4,8	90	
57-0351	Черный	350	4,8	90	
57-0400	Белый	400	4,8	108	
57-0401	Черный	400	4,8	108	

*Справочно:
1. Размеры стяжки: длина – L, ширина – W (в миллиметрах);



2. Максимальный диаметр обхвата стяжкой пучка кабелей (в миллиметрах);



3. Максимальная рабочая нагрузка – максимальный предел прочности при растяжении кабельной стяжки (в килограммах).

5. Правила и условия монтажа:

После распаковки изделия необходимо провести наружный осмотр. Работы со стяжкой выполняются вручную или с использованием пистолета с характеристиками для стяжки соответствующего размера. Нейлоновая стяжка устанавливается в корпус пистолета и с помощью механизма подачи перемещается на кабель, фиксируется в максимально допустимом натяжении. По окончании монтажа излишки длины стяжки обрезаются.

Рабочая температура в смонтированном состоянии: -35...+80 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

По истечении срока годности изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены.

Минимальная температура монтажа: 0 °С. Перед использованием в холодное время года необходимо занести упаковку на два часа в помещение с температурой +20 °С. После вскрытия упаковку необходимо плотно запечатывать, чтобы продукция сохраняла свои свойства.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50%.

10. Дату изготовления/номер партии см. на упаковке и/или изделия

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок хранения не менее 3 лет.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Ningbo Jia She Trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.