

**ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ:**  
 сталь, чугун, бронза, алюминий  
 и жесткий пластик различной твердости

**СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5**  
 устойчивы к перегреву и выдерживают  
 высокие нагрузки

**УГОЛ ЗАТОЧКИ 135°**  
 повышенная точность  
 и чистота сверления



**ПОДТОЧКА ПОПЕРЕЧНОЙ  
 КРОМКИ SPLIT POINT**

снижение нагрузки на режущую кромку;  
 сверление без накернивания

**НИТРИДТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ**  
 обеспечивает устойчивость к истиранию  
 и образованию коррозии

**ШЛИФОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ**

эффективный отвод металлической  
 стружки, получение гладкого отверстия

**ТИП ХВОСТОВИКА**

- цилиндрический – 1-4,8 мм
- трехгранный – 5-13 мм



Артикул	Кол-во в наборе, шт.	Диаметр сверла, мм
723000	6	2, 3, 4, 6, 8
723001	10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
723002	13	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5
723003	19	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
723009	25	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13

Узнайте больше по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-02  
 или на сайте компании «МИР ИНСТРУМЕНТА»

[instrument.ru](http://instrument.ru)