

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A



| Свойство                                           | Значение                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                             | TSS SGG 10000EH3A                                                                    |
| Серия                                              | SGG                                                                                  |
| Мощность номинальная, кВт                          | 10                                                                                   |
| Мощность номинальная, кВА                          | 12,5                                                                                 |
| Мощность максимальная, кВт                         | 11                                                                                   |
| Мощность максимальная, кВА                         | 13,75                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0,8                                                                                  |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                                                                              |
| Количество фаз                                     | 3                                                                                    |
| Частота, Гц                                        | 50                                                                                   |
| Номинальный ток (А)                                | 18                                                                                   |
| Объем топливного бака (л)                          | 27,5                                                                                 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 4,9                                                                                  |
| Вид топлива                                        | бензин                                                                               |
| Уровень шума (dB/7м)                               | 80                                                                                   |
| Исполнение                                         | Открытое                                                                             |
| Степень защиты                                     | IP23                                                                                 |
| Тип запуска                                        | электростартер                                                                       |
| Автозапуск (АВР)                                   | разъем для подключения АВР                                                           |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)                                                                    |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5,6                                                                                  |
| Количество розеток 220В                            | 2                                                                                    |
| Количество розеток 400В                            | 1                                                                                    |
| Клеммы для зарядки аккумулятора                    | да                                                                                   |
| Вольтметр                                          | да                                                                                   |
| Модель двигателя                                   | 2V78F-2                                                                              |
| Двигатель                                          | Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2/SGG 10000                                         |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.                       | 17,7/24                                                                              |
| Комплектация                                       | Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса |
| Количество цилиндров                               | 2                                                                                    |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 0.69                                                                                 |



|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Частота вращения коленвала (об/мин)     | 3 000       |
| Система охлаждения                      | воздушная   |
| Тактность двигателя                     | 4           |
| Ёмкость масляной системы (л)            | 1,4         |
| Рекомендуемый тип масла                 | SAE10W-30   |
| Предпусковой подогреватель              |             |
| Установленный аккумулятор Ah/V          | 36/12       |
| Глушитель                               | да          |
| Масса, кг                               | 197         |
| Масса брутто, кг                        | 200         |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)          | 815x670x650 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 900x750x802 |
| Гарантия, срок (мес)                    | 12          |
| Тип генератора                          | синхронный  |
| Материал обмоток альтернатора           | медь        |
| Регулятор напряжения                    | AVR         |
| Отключение по низкому уровню масла      | да          |
| Длина (мм)                              | 815         |
| Ширина (мм)                             | 670         |
| Высота (мм)                             | 650         |
| Причины уценки                          |             |

