



SKINDICHT® BL-M



Преимущества

- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Монтаж с отвёрткой

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Производство электрических двигателей

Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Технические характеристики

- По запросам**
С O-уплотнительным кольцом FKM (резина на фторкаучуке)
- Материал**
Корпус: латунь, покрытая никелем
Стойкие к воздействию морской воды
- Класс защиты**
IP 54
с O-кольцом IP 68
- Температурный диапазон**
с O-кольца -30°C до +100°C
без O-кольца -60°C до +200°C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BL-M			
52103100	12 x 1,5	14.0	100
52103110	16 x 1,5	18.0	100
52103120	20 x 1,5	22.0	100
52103130	25 x 1,5	28.0	100
52103140	32 x 1,5	35.0	50
52103150	40 x 1,5	44.0	25
52103160	50 x 1,5	54.0	10
52103170	63 x 1,5	70.0	10
SKINDICHT® BL-M с O-кольцом			
52103105	12 x 1,5	14.0	100
52103115	16 x 1,5	18.0	100
52103125	20 x 1,5	22.0	100
52103135	25 x 1,5	28.0	100
52103145	32 x 1,5	35.0	50
52103155	40 x 1,5	44.0	25
52103165	50 x 1,5	54.0	10
52103175	63 x 1,5	70.0	10
52103190	75 x 1,5	80.0	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.