

Внутренний монтаж

Заземление

Установочные гайки M12

Самоудерживающиеся гайки с рифлением для шин E-Cu.

Диаметр отверстия: 14,5 мм

Кол-во	Арт. №
30 шт.	3591.060



Комбинированный уголок PE/PEN E-Cu

для комбинаций PE/PEN

Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1. Благодаря стандартным уголкам, соединителям и шинам с длиной, соответствующей ширине шкафа, возможен быстрый и экономичный монтаж конструкции.

Материал:


- E-Cu

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Протестированная устойчивость к короткому замыканию

- Комбинация PE/PEN
30 x 5 мм:
 I_{cw} 18 кА, 1 сек.
- Комбинация PE/PEN
30 x 10 мм:
 I_{cw} 30 кА, 1 сек.
- Комбинация PE/PEN
40/80 x 10 мм:
 I_{cw} 60 кА, 1 сек.



Для шин мм	Применение	размера мм	Кол-во	Арт. №
	Форма 2-4	Прочее		
30 x 5	■	■	30 x 5	4 шт. 9661.235
30 x 10	■	■	30 x 10	4 шт. 9661.230
40 x 10 и	■	-	40 x 10	4 шт. 1 9661.240
80 x 10	-	■	40 x 10	4 шт. 9661.200

Соединитель E-Cu

Для шин мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
30 x 5	95	4 шт.	9661.355
30 x 10	95	4 шт.	9661.350
40 x 10	88	4 шт.	9661.050
80 x 10	88	4 шт.	9661.150

