

Uniel[®] air

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



60
W

6 Вт

610 лм



75
W

7,5 Вт

745 лм



85
W

8 Вт

800 лм



60
W

6 Вт

610 лм



75
W

7,5 Вт

745 лм

РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно,
без точек и направленных
пятен, благодаря
нитевым излучателям,
расположенным
по высоте колбы.



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE


Uniel[®]

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!



ЭКОНОМИЯ

Экономия электроэнергии до 90 %.




ЛИНЕЙКА ЛАМП

Две цветовые температуры: **WW** и **NW**



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

Угол рассеивания — 360°.



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне
напряжения: 200–250 В

Uniel[®] air

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (D×H)	Срок службы	Класс энерго- потребления	Частота	Индекс цвето- передачи (Ra)	Напряжение	Угол светового потока
		Вт	Вт	лм		К		мм	ч		Гц		В	°
LED-A60-8W/NW/E27/CL GLA01TR	UL-00002212	8	85	800	E27	4000	белый	60×110	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-A60-8W/WW/E27/CL GLA01TR	UL-00002210	8	85	800	E27	3000	теплый белый	60×110	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-C35-6W/NW/E14/CL GLA01TR	UL-00002198	6	60	610	E14	4000	белый	35×100	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-C35-6W/WW/E14/CL GLA01TR	UL-00002196	6	60	610	E14	3000	теплый белый	35×100	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-CW35-6W/NW/E14/CL GLA01TR	UL-00002229	6	60	610	E14	4000	белый	35×120	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-CW35-6W/WW/E14/CL GLA01TR	UL-00002199	6	60	610	E14	3000	теплый белый	35×120	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-6W/NW/E14/CL GLA01TR	UL-00002207	6	60	610	E14	4000	белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-6W/NW/E27/CL GLA01TR	UL-00002208	6	60	610	E27	4000	белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-6W/WW/E14/CL GLA01TR	UL-00002201	6	60	610	E14	3000	теплый белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-6W/WW/E27/CL GLA01TR	UL-00002203	6	60	610	E27	3000	теплый белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-C35-7,5W/NW/E14/CL GLA01TR	UL-00003247	7,5	75	745	E14	4000	белый	35×100	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-C35-7,5W/WW/E14/CL GLA01TR	UL-00003245	7,5	75	745	E14	3000	теплый белый	35×100	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-CW35-7,5W/NW/E14/CL GLA01TR	UL-00003296	7,5	75	745	E14	4000	белый	35×120	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-CW35-7,5W/WW/E14/CL GLA01TR	UL-00003248	7,5	75	745	E14	3000	теплый белый	35×120	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-7,5W/NW/E14/CL GLA01TR	UL-00003254	7,5	75	745	E14	4000	белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-7,5W/NW/E27/CL GLA01TR	UL-00003255	7,5	75	745	E27	4000	белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-7,5W/WW/E14/CL GLA01TR	UL-00003250	7,5	75	745	E14	3000	теплый белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360
LED-G45-7,5W/WW/E27/CL GLA01TR	UL-00003252	7,5	75	745	E27	3000	теплый белый	45×78	30 000	A++	50	≥80	200–250	360